

DATENBLATT.

SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINE.

SX 44



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com


CLEAN IS QUALITY **columbus**

FLECKEN ENTFERNEN, FLÄCHEN REINIGEN. MIT ZWEI MODELLEN. MIT ABGESTUFTER LEISTUNG.


SX 44

- Die Sprühextraktionsmaschine für die Detachur und Grundreinigung von textilen Bodenflächen, Polstern und Hartböden arbeitet kraftvoll, ist kompakt und leicht zu bedienen.
- Der hochwertige zweistufige Saugmotor nimmt mit 295 mbar Unterdruck die Schmutzflotte fasertief auf, die Flächen trocknen gut ab und sind schnell wiederbegehbar.
- Das Modell ist modular aufgebaut – für einfaches Entleeren des Schmutzwassertanks, für gründliche Reinigung sowie schnelle und kostengünstige Wartung.
- Robuste Bauweise mit zwei separaten Tanks aus High Density Polyethylen.
- Filter und Dichtungen sind werkzeuglos abnehmbar.
- Der durchsichtige Deckel des Schmutzwassertanks erlaubt die Kontrolle der Schmutzflotte im laufenden Betrieb.
- Die leichte Sprühextraktionsmaschine für kleine bis mittlere, auch überstellte Flächen.
- Der Sprühdruck von 4 bar ermöglicht maximale Reinigungsleistung bei minimalem Wasserverbrauch.
- Serienmäßig: bruchfester Adapter für Kunststoffböden mit 3 Düsen, Alu-Sprüh-Saug-Lanze mit Griff und stabiler Sprüh-Saug-Schlauch mit 2,5 Metern Länge.
- Weiteres Sonderzubehör rundet die Standardausstattung ab – so zum Beispiel der Bodenadapter Combi für Hartböden.





Funktionsweise der Sprühextraktion



Funktionsweise der Powerwalze

SX 44

L x B x H	300 x 420 x 530 mm
Arbeitsbreite	270 mm
Sprühmenge	1,5 l/min
Sprühdruck	4 bar
Gewicht	12 kg

ELEKTRISCHE DATEN

Nennleistung, gesamt	1570 W
Netzkabel	10 m

TANK

Frischwasservolumen	14 l
Schmutzwasservolumen	14 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	295 mbar
Luftmenge, max.	45 l/s

ZUBEHÖR SERIENMÄSSIG

Bodenadapter	Kunststoff
Saugschlauch	2,5 m