



EINSATZGEBIETE

- › Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung z. B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen
- › Glasindustrie z. B. Flachglasverarbeitung
- › Arbeiten mit Skalpelln oder Rakelemessern
- › Druckereien z. B. Klingenswechsel

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- › sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
- › guter Tragekomfort
- › hohe Griffsicherheit auch bei glatten und feuchten Teilen
- › gutes Tastempfinden
- › sehr gute Feinfühligkeit



Artikel-Nr.	979
Name	TAG-MEXN 979
Material	Para-Aramid, Glasfaser, Wolle, PVC
Variante	mittlerer Strick, Strickbund, benoppt
Länge in mm	230 - 270
Schichtstärke in mm	
Farbe	gelb-grau/gelb
Größe	7, 8, 9, 10
Einstufung	Kategorie II EN388 EN407 1540 x1xxxx



BESONDERHEITEN

- › Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- › sehr hoher Schnitenschutz (Level 5)

KCL GmbH

Industriepark Rhön Tel. +49 6659 87-300
 Am Kreuzacker 9 Fax +49 6659 87-155
 36124 Eichenzell
 Deutschland

www.kcl.de
vertrieb@kcl.de



by Honeywell