

Wischglanz / Wischglanz HK

Selbstglänzende Wischpflege zur Reinigung und Pflege aller wasserfesten Böden

Einzelverpackung	Art.-Nr.	Pro Karton	Pro Palette
10 l PE-Kanister	1441	-	60
60 ml Dosierbeutel (HK)	1430	167	20 Krt.

Produkteigenschaften:

Wischglanz und Wischglanz HK sind wachshaltige Wischpflegen, so dass bei dauerhafter Anwendung ein glänzender, rutschhemmender Pflegefilm entsteht, der auspoliert werden kann. Die Produkte sind manuell als auch mittels Automaten leicht zu verarbeiten und dienen der Reinigung und der Pflege beschichteter oder unbeschichteter Oberflächen gleichermaßen. Insbesondere bei alten, porösen Belagsarten wird Glanz erzeugt und der Belag gleichzeitig geschützt (reduzierte Wiederanschmutzung). Der Reinigungsvorgang wird dadurch erleichtert und kann schneller durchgeführt werden. Wischglanz kann im Spray Cleaner-Verfahren verarbeitet werden. Das Produkt Wischglanz HK befindet sich im Portionsbeutel und erleichtert so die Dosierung (1 Beutel pro Anwendung).

Anwendung



Manuelle Verarbeitung im Wischverfahren



Maschinelle Verarbeitung mittels Automaten



Spray Cleanern

High Speed polierbar

Einsatzbereich:

Einsatz auf: PVC, Linoleum, Gummi, Polyolefin, rauhen und porösen Oberflächen (Kunststein, Naturstein), unglasierten, porösen Fliesen, Estrich, Asphalt, unversiegeltem Holz, beschichteten Belagsarten.

Anwendung:

Unterhaltsreinigung im einstufigen Wischverfahren durchführen. Bei stärkerer Verschmutzung Dosierung entsprechend höher wählen. Bei Einsatz auf unversiegeltem Holz unbedingt nur nebelfeucht wischen.

Dosierung:

Wischglanz: Unterhaltsreinigung: 80 ml auf 8 l Wasser. Automatenreinigung: 80 ml auf 15 l Wasser. Cleaner-Verfahren: Dosierverhältnis 1:3.

Wischglanz HK: Unterhaltsreinigung: 1 Beutel auf 8 l Wasser. Automatenreinigung 1 Beutel auf 15 l Wasser. Zwischenreinigung: 3 Beutel auf 8 l Wasser.

Inhaltsstoffe:

<5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Duftstoffe. Weitere Inhaltsstoffe: Wachse.

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): keine Kennzeichnung.

Transport und Lagerung:

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.

Produktcode:

GU 40


Dosierung



Unterhaltsreinigung:
Wischglanz
Verdünnung von 1:100
Wischglanz HK
1 Beutel auf 8 l Wasser



Automatenreinigung:
Wischglanz
Verdünnung von 1:200
Wischglanz HK
1 Beutel auf 15 l Wasser



Zwischenreinigung:
Wischglanz HK
3 Beutel auf 8 l Wasser

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.

