



## Antirutsch

Trittsicherheitsbehandlung für glatte und polierte Oberflächen

Inhalt: 0,2l & 5l

Verbrauch: 1l für 10 m<sup>2</sup>

Intern. Kürzel: AR



Innovation

hilft sofort



über 1,5 Millionen Lösungen

**Anwendungsbereich:** Patina-Fala® Antirutsch ist ein fluoridhaltiges Produkt. Patina-Fala® Antirutsch Behandlung macht nasse Flächen trittsicher und kann eingesetzt werden im Innen- und Außenbereich auf keramischen Oberflächen wie Fliesen, Steinzeug, Feinsteinzeug poliert, Mosaiken glasiert, Porzellan, Marmor, Granit und anderen Natursteinen mit glatten oder polierten Oberflächen sowie emaillierte Flächen wie Duschtassen und Badewannen etc. Nicht einsetzbar auf Kunststoffoberflächen.

**Hinweis:** glänzende Flächen werden durch die Behandlung matt. Die Farbe bleibt jedoch weit gehendst erhalten. (Ein Vorwässern ist nicht erforderlich)

**Lagerung und Transport:** kühl und frostfrei lagern.

**Verbrauch:** je nach Oberfläche reichen 0,2 Liter für ca. 1,5 – 2m<sup>2</sup>

**Verarbeitungsanleitung:** Nach einer gründlichen Vorreinigung mit Patina-Fala® Grundreiniger speziell bei länger liegenden Belägen oder einer Bauendreinigung bei neu verlegten Belägen mit Patina-Fala® Zementschleierentferner oder säurefreien Reiniger auf Marmor und einer Trockenzeit von 1–2 Tagen, wird Patina-Fala® Antirutsch satt und gleichmäßig aufgetragen. Verwenden Sie dafür z.B. weiche Pads, Schwamm oder bei größeren Flächen Wischwiesel, Wischmopp etc. Wichtig! Das Produkt muss entsprechend der nachfolgend angegebenen Zeitangaben immer während dieser Zeitangabe mit dem Produkt Antirutsch Nass gehalten werden. Damit erreichen Sie ein streifen- und wolkenfreies Ergebnis.

**Stellen Sie während der Bearbeitung auf den Belagsteilen keine Gegenstände ab (es besteht sonst Fleckenbildung). Nach der angegebenen Wirkzeit die Behandlung abrechen und anschließend sofort mit viel kalten Wasser abwaschen, klar waschen und mit mit Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger, Fliesen- und Steinbodenreiniger im Wischwasser neutralisieren. Ist eine noch höhere Trittsicherheit erforderlich, kann die Behandlung wie beschrieben wiederholt werden.**

**Achtung:** Schützen Sie bei der Behandlung neben liegende Beläge durch Abdecken oder Abkleben.

Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C. Fußbodenheizung ist einen Tag vor der Behandlung abzuschalten. Vermeiden Sie Zugluft und Sonneneinstrahlung.

**Zusätzlicher Hinweis:** Die Zeitangaben sind ca.-Durchschnittswerte! Machen Sie an einer unauffälligen oder nicht verlegten Platte eine Probe. Zeitangaben für die Einwirkzeit bei der Behandlung:

**Badewannen und Duschtassen emailliert und Porzellan = 10 Minuten.**

**Fliesen glasiert, Klinker und Mosaik glasiert, Marmor und Naturstein poliert (Weichgestein), Kunststein poliert = 20 Minuten.**

**Steinzeug und Feinsteinzeug poliert, Granit poliert (Hartgestein) = 30 Minuten.**

**Um die Trittsicherheit zu erhalten ist die nachfolgende Unterhaltsreinigung genau zu beachten:**

Es muss eine 100%ige rückstandsfreie Unterhaltsreinigung erfolgen. Verwenden Sie dafür Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger, Fliesen- und Steinbodenreiniger im Innenbereich und Patina-Fala® Steinbodenreiniger für den Außenbereich.