



Saures Spezialprodukt

»Alkali« und »Sauer« entfernt:

- Stärkste Bauverschmutzungen und Verkieselungen auf Cotto
- Flecken auf polierten Feinsteinzeug
- Imprägnierschäden

Inhalt: 1l & 5l

Verbrauch: 1l für 5 - 10 m²

Intern. Kürzel: SAS



Innovation
hilft sofort



über 1,5 Millionen Lösungen

Anwendungsbereich: Für den Innen- und Außenbereich. Dieses Spezialprodukt darf nur auf säurefesten Untergründen verwendet werden und wird immer nach Anleitung mit dem Patina-Fala® Alkalischen Spezialprodukt in der Reihenfolge: a.) Alkali und b.) Sauer angewendet. Beides sind Problemlöser und entfernen Verkieselungen auf Cotto, Ton und Ziegeltonplatten und Flecken aller Art (auch auf pol. Feinsteinzeug, Granit und allen Hartgesteinen usw.) sowie Imprägnierschichten. Nur für den gewerblichen Verbrauch.

Lagerung und Transport: Frostfrei lagern und transportieren.

Verbrauch: 1l reichen für ca. 5 m².

Verarbeitungsanleitung: Vor Anwendung die Fugen gut mit Wasser vornässen. Anschließend wird 1.) das Alkali pur mit Pinsel, Wischmopp oder Patina-Fala® Wischwiesel auf die zu reinigende Fläche aufgebracht. Nach Antrocknung des Belages, wenn der Belag trockenen Fußes wieder begehbar ist, wird 2.) Sauer pur mit Pinsel, Wischmopp oder Patina-Fala® Wischwiesel aufgebracht und sofort kräftig geschauert; bei Cotto mit braunem oder bei Feinsteinzeug mit grünem oder weißem Pad. Anschließend die verbleibende Schmutzbrühe aufnehmen und den Belag gründlich mit Wasser nachwaschen. Wichtig: Ein gutes Ergebnis bekommen Sie nur, wenn beide Produkte in dieser Reihenfolge eingesetzt werden

Zusätzlicher Hinweis: Bei Feinsteinzeug können Sie mit beiden Mitteln nass in nass arbeiten d.h.: Fugen mit Wasser vornässen. Alkali satt auftragen und ca. 15–20 Min. einwirken lassen (nass halten). Anschließend das Saure Spezialprodukt pur aufbringen und sofort mit geeigneten Pad scheuern, Schmutzbrühe aufnehmen und mit Wasser gut nachwaschen. Tipp: Machen Sie vor Anwendung auf einer kleinen nebenliegenden Fläche eine Probe. Vorsicht: Nicht auf Marmor und Naturstein verwenden! Schützen Sie nebenliegende Beläge oder Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Elastische Fugen müssen geschützt werden. Es kann zu Verfärbungen kommen. Sorgen Sie während der Verarbeitung für gute Durchlüftung. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C.

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside, Salzsäure.

Alle Patina-Fala® System Produkte können Sie im Fachhandel beziehen.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.