



Entwachser und Ölentferner

Entfernt auf lösemittelfesten Belägen

- alle Wachsschichten
- ölhaltige Behandlungen
- sowie fehlerhaft aufgetragenen Farbvertiefer

Inhalt: 1l & 5l

Verbrauch: 1l für 5 - 10 m²

Intern. Kürzel: EW

 Innovation
hilft sofort



über 1,5 Millionen Lösungen

Anwendungsbereich: Entwachser und Ölentferner entfernt auf allen lösemittelbeständigen Belägen wie z.B. Cotto, Ziegeltonplatten, Marmor, Granit und andere Natursteine Wachsschichten, sowie ölhaltige Behandlungen oder fehlerhaft aufgetragenen Farbvertiefer.

Lagerung und Transport: Kühl lagern und transportieren, keine Frostgefahr.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 5-10m² je nach Verschmutzung.

Verarbeitungsanleitung: Patina-Fala® Entwachser wird 1:2 bis 1:10 je nach Art und Menge der Wachsschicht mit Wasser verdünnt und mit Flächenbürste oder Patina-Fala® Wischwiesel auf dem Boden verteilt. Nach kurzer Einwirkzeit von ca. 5-10 Minuten – wird der Boden mit geeigneten Hand- oder Maschinenpad per Hand oder maschinell durchgescheuert. Anschließend die Schmutzbrühe mit Wassersauger oder Wasserschieber entfernen und den Belag gründlich mit Wasser nachwaschen.

Zusätzlicher Hinweis: Das Produkt ist ohne Verdünnung mit Wasser nicht wirksam. Schützen Sie nebenliegende Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Zur weiteren Behandlung der verschiedenen Oberflächen fordern Sie unsere technischen Unterlagen an.

Inhaltsstoffe: 5-15% nichtionische Tenside, unter 5% anionische Tenside, 15-30% aromatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe, Li-monene, Linalool.

Alle Patina-Fala® System Produkte können Sie im Fachhandel beziehen.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.