



Farbvertiefer (mit Fleckschutzwirkung)

Auf allen Weich- und Hartgesteinsarten. Auch auf Ziegel und anderen saugfähigen Oberflächen, wie z.B. Betonwerkstein, Sandstein, Terrazzo, Jura oder Solnhofen einsetzbar.

- betont eindrucksvoll Farbe und Struktur
- mit Fleckschutzwirkung
- geringer Verbrauch – 1 Liter für bis zu 20 m²

Inhalt: 0,25l, 1l & 5l

Verbrauch: 1l für 10 - 20 m²

Intern. Kürzel: FV



Innovation
hilft sofort



über 1,5 Millionen Lösungen

Anwendungsbereich: Für den Innen- und Außenbereich. Patina-Fala® Farbvertiefer betont eindrucksvoll Farbe und Struktur (Nasseffekt) auf allen saugenden Oberflächen wie Tonplatten, Cotto sowie Weich- und Hartgesteinsarten wie Marmor, Granit, Sandstein, Jura, Betonwerkstein, Terrazzo und anderen Natursteinen.

Lagerung und Transport: Frostfrei lagern und transportieren.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-20 m² je nach Saugfähigkeit.

Verarbeitungsanleitung: Der zu behandelnde Belag muss sauber und trocken sein. Patina-Fala® bietet zur Reinigung, je nach Belag, geeignete Produkte an: z. B. Grundreiniger spezial, Acid-tec, Zementschleierentferner oder Marmor- u. Natursteinreiniger - säurefrei. Es darf keine Behandlung mit anderen Mitteln vor dem Auftragen des Patina-Fala® Farbvertiefers erfolgen. Vor Gebrauch gut schütteln! Patina-Fala® Farbvertiefer auf die zu behandelnde Belagsfläche mit Pinsel, Wischwiesel oder einem mit Farbvertiefer benetzten Tuch gleichmäßig auftragen und einziehen lassen. Überschüsse, die nach 3–5 Minuten nicht eingesaugt sind, müssen mit trockenen Tüchern streifenfrei und rückstandsfrei wegpoliert werden. Je nach Saugfähigkeit und Aussehen kann dieser Arbeitsgang wiederholt werden. Schützen Sie nebenliegende Beläge oder Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Die volle Wirkung von Patina-Fala® Farbvertiefer setzt nach 24 Stunden ein.

Zusätzlicher Hinweis: Falls Sie nach einem oder mehreren Tagen weiterbehandeln möchten, weil der Belag Glanz haben soll, so empfehlen wir im Innenbereich je nach Wunsch des Glanzes Patina-Fala® Deckwachs farblos natur/naturrein (Seidenglanz) oder Patina-Fala® Finale (Hochglanz). Zur Unterhaltsreinigung im Innenbereich verwenden Sie auf nicht gewachsenen Belägen Patina-Fala® Marmor- und Naturstein Wischpflege. Auf gewachsenen Belägen Patina-Fala® Wischpflege naturrein. Im Außenbereich empfehlen wir Feinsteinzeugreiniger. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C.

Inhaltsstoffe: >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Alle Patina-Fala® System Produkte können Sie im Fachhandel beziehen.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.