



Fleckschutz

Schützt ohne Veränderung unglasierte Keramikbeläge, Feinsteinzeug, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker, Marmor, Naturstein, Sandstein, Betonwerkstein, Terrazzo uvm. gegen allgemeine Verschmutzung, Öl und Fett.

- Fleckschutzwirkung durch Nanopartikel
- Schutz bis zu 10 Jahren
- Geringer Verbrauch – 1 Liter für bis zu 40 m²

Inhalt: 0,25l, 1l & 5l

Verbrauch: 1l für 8 - 40 m²

Intern. Kürzel: F



Innovation
hilft sofort



über 1,5 Millionen Lösungen

Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Schützt ohne Veränderung unglasierte Keramikbeläge, Marmor, Naturstein, Klinker, Sandstein, Betonwerkstein, Agglo Marmor, Terrazzo, Mosaik, Feinsteinzeug, Steinzeug, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten uvm. vor allgemeiner Verschmutzung, Fett, Öl.

Lagerung und Transport: Kühl lagern und transportieren, keine Frostgefahr.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 8–16 m² z. B. bei Sandstein, Betonwerkstein, Natursteinen oder Cotto je nach Saugverhalten. Bei Feinsteinzeug und Hartgesteinen reichen 1 l für ca. 40 m².

Verarbeitungsanleitung: Der zu behandelnde Belag muss sauber und trocken sein. Patina-Fala® bietet zur Reinigung, je nach Belag, geeignete Produkte wie z. B. Grundreiniger spezial, Zementschleierentferner, Acid-tec oder Marmor- u. Natursteinreiniger – säurefrei an. Patina-Fala® Fleckschutz wird vollflächig mit Pinsel oder Wischwiesel oder auch durch Aufsprühen gleichmäßig satt aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit von ca. 5–10 Min. wird der möglicherweise zurückbleibende und nicht aufgesaugte Film mit einem sauberen, trockenen Lappen trocken und streifenfrei wegpoliert. Dieser Arbeitsgang ist sehr wichtig, da sonst Streifen sichtbar bleiben können. Schützen Sie neben liegende Beläge oder Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C. Die volle Wirkung von Patina-Fala® Fleckschutz setzt nach 24 Stunden ein.

Zusätzlicher Hinweis: Um das beste und wirkungsvollste Ergebnis auch als Endbehandlung zu erzielen, kann der Fleckschutz bei Bedarf 24 Std. nach dem Erstauftrag nochmals eingesetzt werden. Besonders zu empfehlen bei Marmor, Naturstein und allen unglasierten glatten bis geschliffenen Keramikbelägen. Falls Sie dem Belag im Innenbereich Glanz verleihen wollen, so empfehlen wir je nach Wunsch Patina-Fala® Deckwachs farblos natur/naturein (Seidenglanz) oder Patina-Fala® Finale (Hochglanz). Zur Unterhaltsreinigung im Innenbereich verwenden Sie auf nicht gewachsenen Belägen Patina-Fala® Marmor- und Naturstein Wisch-pflege. Auf gewachsenen Belägen Patina-Fala® Wischpflege naturein. Für Feinsteinzeug und im Außenbereich verwenden Sie Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger.

Inhaltsstoffe: >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Alle Patina-Fala® System Produkte können Sie im Fachhandel beziehen.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.