

Strato 110

ein wasserlösliches Fugen kittpulver zur Herstellung von Fugen kitt-Spachtel massen in verschiedenen Holzfarbtönen.

Lieferbare Farbtöne:

- ♦ eiche
- ♦ buche
- ♦ kiefer/ahorn/esche

eukula

Eine Marke der CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17, 53175 Bonn
Tel. +49(0)228.95352-50 Fax-55
info@eukula.com www.eukula.com

Artikel-Nr.: **Strato 110 eiche:** 0194000500
Strato 110 kiefer/ahorn/esche: 0197000500
Strato 110 buche: 0196000500

Technische Daten: Gebindegröße: 5 l
Festkörper: 100 Gew. %
Verbrauch: ca. 50 – 100 ml/m² der angeteigten Masse
Verarbeitungstemperatur: Raum- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen
Trockenzeit: nach ca. 45 - 60 min schleifbar
Werkzeug: Edelstahlspachtel

Untergrund: Der Untergrund muss sich in einem trockenem, öl-, wachs- und staubfreiem Zustand befinden.

Verarbeitung: Strato 110 mit ca. 70% Wasser zu einer spachtelfähigen Masse verrühren. Mit Edelstahlspachtel innerhalb 45 bis 60 Min. verarbeiten.

Versiegelung: Mit jedem eukula-Produkt

Kennzeichnung: Giscode: W1
Kennzeichnungspflichtig: Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Gebindeentsorgung: Deutschland: DSD
Lagerfähigkeit: In ungeöffnetem Originalgebäude mind. 18 Monate ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport: Kühl und trocken lagern.
Transport: kein Gefahrgut nach ADR

Beachten Sie bitte auch unsere Sicherheitsdatenblätter.

Unsere Technische Information soll nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf deren Eignung für beabsichtigte Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.

DIN EN ISO 9001:2000/TS16949 EMAS II

Erstellt: Januar 2013