



eukula® - Schutz für Kork und Parkett
Eine Marke der CC-Dr.Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30
D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)51 52-9779-16
Fax: +49-(0)51 52-9779-26

technik@eukula.com · www.eukula.com

eukula



Produkt-Information

strato easy 301/302

Produktbeschreibung Einkomponenten-Parkett-Wasserlack. Für die normale Beanspruchung im Wohnbereich. Geruchsarm, mit reduziertem Emissionsverhalten, leichte Verarbeitung, beständig gegen Haushaltschemikalien
Basierend auf hochwertigen Acrylatdispersionen. Belässt dem Holz sein natürliches Farbbild. Giscode W2+. Entspricht ÖNORM C 2354 Klasse A.
301: Seidenmatt
302: Matt
abZ-Nr. Z-157.10-157

Anwendungsbereiche Geeignet zur Lackierung von Holz- und Parkettfußböden im normal belasteten Wohnbereich. Bei Besorgnis der Seitenverleimung Grundierung mit **strato classic prime 200**, **strato natural prime 210** oder **strato spachtelgrund 220** empfohlen.

Anwendung Lack gut aufschütteln. **strato easy 30x** in 2-3 Schichten gleichmäßig mit der Aquatop-Rolle aufbringen. Zwischenschliff zwischen den Schichten mit Gitter 120.
Hinweise:

- Der fachgerecht geschliffene und verfugte Untergrund muss sich in einem sauberen, trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden.
- Raum- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen.

Verbrauch ca. 120-130 ml/m² pro Schicht (8 m²/l).
Für einen guten Verlauf und gleichmäßiges Oberflächenbild in satten Schichten arbeiten. Bei stark saugendem Untergrund je nach Saugfähigkeit erhöhter Verbrauch in der Grundierungsschicht möglich.

Trockenzeit Vorsichtig begehrbar und weiterbearbeitbar nach ca. 3 Stunden (bei 20 °C, 50% relativer Luftfeuchte, Luftwechsel).
Im Sinne des Holzes zur Vermeidung übermäßigen Quellens ist nur eine Rollschicht Wasserlack pro Tag empfehlenswert. Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern. Die Fläche sollte in den ersten 3 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden gepflegt oder mit Teppichen belegt werden.

Reinigung / Pflege Nach vollständiger Aushärtung **euku clean** zur Reinigung und **euku wax** zur Pflege verwenden. Es gilt die eukula-Pflegeanweisung für versiegelte / beschichtete Holzfußböden gem. DIN 18356.

Lagerung Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Anstrichmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Bei Wärmewechsellaagerung und in Anbruchgebinden können sich





Antrocknungen bilden. Diese vor Gebrauch absieben.

Technische Daten

Inhaltsstoffe: Wasser, Polyacrylat, Glycoether, Kieselsäuren, Wachse, Additive.

GISCODE: W2+ / voc (g/l) 49 (ISO11890) 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: kein Gefahrgut. DPD: nicht kennzeichnungspflichtig. Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

Beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter unter www.eukula.com.

Besondere Hinweise

- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser. Wir empfehlen die gut ausgewaschene Rolle zur Vermeidung von Antrocknungen vollständig bedeckt in Wasser zu lagern. Für die erneute Anwendung darf sie allerdings kein Wasser in den Lack einbringen.
- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.