



Produkt-Information

strato fill 101

- Produktbeschreibung** Holzkitt-Bindemittel. Zur Herstellung von Fugenkitt-Spachtelmassen aus Schleifstaub. Schnelle Trocknung, gute Füllkraft, keine Dunkelverfärbung der Fugen unter Ölen, leicht zu verarbeiten. Basierend auf hochwertigen Acrylatdispersionen. Allgemein einsetzbar unter allen eukula Oberflächenbehandlungen. Giscode W1, lösemittelfrei, emissionsarm.
- Anwendungsbereiche** Geeignet zur Verfügung von Parkettfußböden. Überbreite Fugen gegebenenfalls besser ausspanen.
- Anwendung** Gut aufschütteln. **strato fill 101** mit ca. 10-15% (nach Gewicht) feinem, metallfreiem Holzstaub des zu verfügenden Bodens zu einem spachtelfähigen Brei anteigen. Mit rostfreier Edelstahlspachtel die Fugen sauber verfüllen. Gegebenenfalls nach kurzer Trockenzeit den Boden ein zweites Mal spachteln. Nach Trocknung Feinschliff des Bodens, wobei keine Rückstände des Fugenkitts auf der Oberfläche verbleiben dürfen.
Hinweise:
- Der fachgerecht geschliffene Untergrund muss sich in einem sauberen, trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden.
 - Besonders empfehlenswert ist der Feinschliff-Staub aus Tellerschleifmaschinen (Einscheiben-, Mehrscheibenmaschinen, Randschleifer). Nicht geeignet ist der Staub aus dem Längsschliff mit dem Bandschleifer.
 - Raum- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen.
- Verbrauch** ca. 50 ml/m² (20 m²/l). Bei stärkerem Fugenbild wird sich der Verbrauch erhöhen.
- Trockenzeit** Nach ca. 60 Minuten (23°C, 50% rel. LF, Luftbewegung) bei normalem Fugenbild schleif- und weiterbearbeitbar. Vor der Weiterbearbeitung des Bodens muss der Fugenkitt vollständig durchgetrocknet sein. Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern. Bei Füllung breiterer Fugen erhöht sich die Trocknungszeit.
- Lagerung** Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Anstrichmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Technische Daten** Inhaltsstoffe: Wasser, Polyacrylat, Kieselsäuren, Wachse, Additive. GISCODE: W1 / voc (g/l) <1 (ISO11890). ADR/RID: kein Gefahrgut. DPD: nicht kennzeichnungspflichtig. Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem

Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

Beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter unter www.eukula.com.

Besondere Hinweise Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.